

T A B U L K A P O D L A H

Stávající stav - bourání

P1	Cementový potěr	30 mm
	Betonová mazanina ve spádu	60-120 mm
	Betonová mazanina vyztužená kari sítí	100 mm
	Ochranná betonová mazanina	50 mm
	Np, Bitagit Si	5 mm
	Ponechaná podkladní beton. Mazanina	95 mm

P2	Cementový potěr	30 mm
	Betonová mazanina ve spádu	60-120 mm
	Betonová mazanina vyztužená kari sítí	100 mm
	Ochranná betonová mazanina	50 mm
	Np, Bitagit Si	5 mm
	Podkladní betonová mazanina	95 mm
	Hutněný násyp	30 mm

Nový stav

P5	Leštěná drátkobetonová deska	
	beton C20/25, výztuž drátky 50 v množství 20 kg/m ³	200 mm
	Geotextílie 300 g/m ² , fólie PEHD tl. 1,2 mm, geotextílie 300 g/m ²	
	Ponechaná podkladní betonová mazanina	

P6	Leštěná drátkobetonová deska	
	beton C20/25, výztuž drátky 50 v množství 20 kg/m ³	200 mm
	Geotextílie 300 g/m ² , fólie PEHD tl. 1,2 mm, geotextílie 300 g/m ²	
	Podkladní betonová mazanina z betonu C12/15	100 mm
	Stávající hutněný násyp	

P7	Leštěná drátkobetonová deska	
	beton C20/25, výztuž drátky 50 v množství 20 kg/m ³	300 mm
	Geotextílie 300 g/m ² , fólie PEHD tl. 1,2 mm, geotextílie 300 g/m ²	
	Ponechaná podkladní betonová mazanina	