

OBJEKT RY S3		
PODLAŽÍ ±0,00 M/-1,10 M		
ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	POZNÁMKA
1.01	SKLAD HK I. A II. TŘ.NEBEZPEČNOSTI	MAX. 30 M3
1.02	SKLAD HK I. A II. TŘ.NEBEZPEČNOSTI	MAX. 30 M3
1.03	SKLAD HK I. A II. TŘ.NEBEZPEČNOSTI	MAX. 30 M3
1.04	SKLAD HK I. A II. TŘ.NEBEZPEČNOSTI	MAX. 30 M3
1.05A	SKLAD HK III. A IV. TŘ.NEBEZPEČNOSTI	MAX. 30 M3
1.05B	SKLAD PEVNÝCH HOŘLAVÝCH LÁTEK	MAX. 20 TUN, SKLADOVACÍ VÝŠKA MAX. 3 M
1.06	SKLAD HK III. A IV. TŘ.NEBEZPEČNOSTI	MAX. 30 M3
1.07	SKLAD PEVNÝCH HOŘLAVÝCH LÁTEK	MAX. 20 TUN, SKLADOVACÍ VÝŠKA MAX. 3 M
1.08	SKLAD POMOCNÉHO MATERIÁLU	PALETY MAX. 300 KS, PLECHOVÉ SUDY 200 KS, PRÁZDNÉ IBC KONTEJNERY 80 KS
1.09A	SKLAD HK I. A II. TŘ.NEBEZPEČNOSTI	MAX. 40 M3
1.09B	SKLAD PEVNÝCH HOŘLAVÝCH LÁTEK	MAX. 10 TUN, SKLADOVACÍ VÝŠKA MAX. 3 M
1.10	VÝTAH	
1.11	SKLAD HK I. A II. TŘ.NEBEZPEČNOSTI	MAX. 30 M3
1.12	SCHODIŠTĚ	
1.13	CHODBA	
1.14	PŘEDSÍŇ WC	
1.15	WC	
1.16	KOMPRESOROVNA	
1.17	SKLAD VÝROBKŮ	MAX. 95 TUN, SKLADOVACÍ VÝŠKA MAX. 3 M
1.18	VENKOVNÍ RAMPA SILNIČNÍ	
1.19	VENKOVNÍ RAMPA ŽELEZNIČNÍ	

POZNÁMKA

- 2400 / 4 x 50 / -50 x 0,5 — MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU V m3/h ROZMĚR DISTR. PŘÍVODU, PŘÍP. VENTILÁTORU
- 2800 / 4 x 50 / -50 x 0,5 — MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h ROZMĚR DISTR. PŘÍVODU, PŘÍP. VENTILÁTORU
- MAXIMÁLNÍ ROZTEČ DAŘÍŽEK 3 M
- POTRUBÍ VYBAVIT DOSTATEČNÝM POČTEM VOLNÝCH PŘÍRUB
- NUTNO ZAJISTIT VEDENÍ ELEKTRINE PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ A ZAŘÍZENÍ (POMOCÍ VĚŘŇOVÝCH PODLAŽEK)
- JEDNOTKY A VENTILÁTORY PRŮCHE LLEZY, PŘÍP. DAŘÍŽEK, KONATÉ DOSTATNÝ POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ, ABY NEDOSAHOVALO K PŘENOSU HŘMAT DO KONSTRUKCÍ (ZELENTÁKOVÉ, OBUMAVÉ S DÍMÁDÉ APOD.)
- RHH — ROVNÁ HORNÍ HRANA POTRUBNÍHO DÍLU
- RSH — ROVNÁ SPODNÍ HRANA POTRUBNÍHO DÍLU
- OKA STOPAPOŇ PROVEST HOUŠŤOVÁNÍ
- SP +3,500 — VZDÁLENOST SPODNÍ HRANY VÝZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD KÓTY ±0,000
- PROVEDITELNOST ROZVODŮ A TRAS MUSÍ BÝT PŘED ZAHÁJENÍM DO VÝROBY A OBJEDNÁNÍM OVĚŘENA NA STAVBĚ. V PŘÍPADĚ NETROMBOVATELNÉ MOŽNOSTI SE STAVEBNÍ MOŽNOSTÍ JAKO PROFILŮ, ZÁSOVKÁTEL, POHŘEB, NEBOŽE LIJ TAKTO POSTUPOVÁNO, MUSÍ ZEDAVATEL VEŠKERÉ NÁKLADY PŘÍPADNÝCH VÝZPRAV
- 20.01 — POZICE ZAŘÍZENÍ
- DN100 — ODSOŠKOVÁ POTRUBÍ Ø 100 MM
- DN100-100 — SPODNÍ HRANA POTRUBÍ ODSOŠKOVÁ Ø 100 MM

ODSAVATEL JE POMOCÍ PŘÍD ZAŘÍMÁM POTRUBÍ DO VÝROBY A OBJEDNÁNÍM DAŘÍŽEK OVĚŘIT PROVEDITELNOST ZEMOTVÝCH TRAS A ROZVODŮ, V PŘÍPADĚ KOLIZÍ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA, JE TŘEBA PTÁ JEJIM VYŘEŠENÍ ZAHÁJIT VÝROBU. V PŘÍPADĚ ŽE NEBUDE POSTUPOVÁNO TAKTO DYŽDEMA NEJE ODSAVATEL VÍCHOŽE VÍCHOŽE ODTÁMÁJÍ MÍS NAPOJENÍM NA STAVBĚ NEBO NEBUDOU POSTUPOVÁNO, POHŘEB OVĚŘÍ NA MÍSTĚ PŘEDCHOZÍ POŽADÁVÁ V NEZNÁMÝ VYROBÍ DÍLY A ZAŘÍZENÍ TEPNÉ PO TÉMTO SUBJEKTU

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	Universal	SCHVÁLIL: ČERNÝ	ZAK. ČÍSLO: 24007	SLOŽKA: D.1.4.3

Ing. Tomáš Měkota
projektní kancelář vzduchotechniky a chlazení
Pohorelecká Bílá 1, 533 43 Pohorelecká Bílá
GSM: 602 769 564, E-mail: tomas.mekota@centrum.cz
IČO: 138 21 867

AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY RY53 Synthesia, a.s., SBU Organická chemie, objekt RY53	ODP. PROJ.: / PROJEKTANT: / STUPEŇ: DPS	INVEST. Č. MĚSTA: / INVEST. Č. MINISTA: / ZAKÁZKA: 10-2024
DÍL:	D.1.4.3 Vzduchotechnika	MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍS. PŘÍLOHY: 02
PŘÍLOHA:	PODORYS PODLAŽÍ NA KÓTĚ ±0,00 / -1,10	FORMÁT: 24 A4	