

**PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNO ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ !**

OZN NA VÝK	PLOC	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	POČET			KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POZN.
					1. NP	2. NP	CEL				
Z1/L	1,576	800/1970		Kovové dveře vnitřní, jednokřídlové, otevíravé, hladké, plné, s požární odolností EW 45-C DP1	1	-	1	Zámek s vločkou			
Z2/P	3,546	1800/1970		Kovové dveře vnitřní, dvoukřídlové, plné, otevíravé, s požární odolností EW 15-C DP2 Včetně rámové zárubně	-	1	1	Zámek s vločkou			
Z3/L	1,576	800/1970		Ocelová zárubeň do zděné příčky tl. 200 mm, s požární odolností EI 45	1	-	1	Zámek s vločkou			
Z4/L	1,576	800/1970		Ocelová zárubeň do zděné příčky tl. 100 mm, s požární odolností EI 30	1	-	1	Zámek s vločkou			
Z4/P					-	1	1				
Z5/L	1,773	900/1970		Ocelová zárubeň do zděné příčky tl. 100 mm, s požární odolností EI 15	-	1	1	Zámek s vločkou			
Z6/L	2,46	1250/1970		Ocelová zárubeň do zděné příčky tl. 100 mm, s požární odolností EI 30	-	1	1	Zámek s vločkou			
Z6/P					-	1	1				

Z7/L	2,46	1250/1970		Ocelová zárubeň do zděné přičky tl. 100 mm, s požární odolností EI 15	-	2	2	Zámek s vložkou			
Z8/L	4,2	1750/2400		Kovová vrata vnější, dvoukřídlová, plná, ven otevíravá, symetrická, osazená do rámové zárubně	3	-	3	Zámek s vložkou			
Z8/P					8	-	8				
Z9/L	5,76	2400/2400		Kovová vrata vnější, dvoukřídlová, plná, ven otevíravá, symetrická, osazená do rámové zárubně	2	-	2	Zámek s vložkou			
Z10/L	1,97	1600/2000		Kovová vrata vnější, dvoukřídlová, plná, ven otevíravá, symetrická, osazená do rámové zárubně	1	-	1	Zámek s vložkou			
Z11/L	2,167	1100/1970		Kovové dveře vnější, jednokřídlové, plné, ven otevíravé, včetně rámové zárubně, do stavebního otvoru 1100/2050mm	1	-	1	Zámek s vložkou			
Z12				Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A, 183B s náplní hasiva 6 kg			50				
Z13		600/600/600 mm		Ocelová záchytná jímka vnitřního rozměru 600/600/600 mm Váha 1 ks 123,6 kg Váha 8 ks 990,0 kg	8		8				
Z14		670/670		Zakrytí jímky roštem Sp 550-34/38-5 mm pozink	8		8				
Z15				Plochá nerezová ocel 80/5 mm, rozvinutá délka celkem 350 bm přikotvení izolace PEHD ke stěně kotvená max po 0,5 m – celkem 700 kotev, váha nerezové oceli 1100 kg							